



**ECObit STRADE S.R.L**

**COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI  
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE  
IMPIANTO CONGLOMERATI BITUMINOSI - FORNITURE**  
16012 BUSALLA (Genova) - Via Milite Ignoto, 4  
Tel. 010 9643864 - Telefax 010 9640700  
www.ecobitstrade.it - E-mail info@ecobitstrade.it



Certificato Sistema  
Qualità n. 01283/02



Certificato Sistema  
Gestione Ambientale n.E0153/02



ente di certificazione  
Cert. n. 1982-CPR-747  
Sistema di Controllo della Produzione  
in Fabbrica di Miscele Bituminose



ente di certificazione  
Cert. n. 1982-CPR-1107  
Sistema di Controllo della Produzione  
in Fabbrica di Aggregati Riciclati

### Dichiarazione di prestazione

#### n.08 aggregato riciclato frazione unica 0-16

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **R01 aggregato riciclato 0/16**
- Usi previsti: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade.**
- Fabbricante: **ECObit STRADE SRL - Via Milite Ignoto 4 - 16012 Busalla**
- Mandatario: **N/A**
- Sistema di VVCP: **2 +**
- Norma armonizzata: **EN 13242:2002+a1:2007**  
Organismo Notificato: **ABICERT 1982**
- Prestazioni dichiarate:

<b>Forma delle particelle</b> coefficiente di appiattimento Indice di forma	Categoria Categoria	(FI) 20 (SI) 20	Specifica tecnica armonizzata <b>EN 13242</b>
<b>Dimensione delle particelle</b> (granulometria)	Designazione	d/D (0/16) - Ga 80	
<b>Massa volumica delle particelle</b>	Valore dichiarato: frazione granulometrica 4- 31,5 mm frazione granulometrica 0- 4mm	(Mg/m <sup>3</sup> ) 2,58 (Mg/m <sup>3</sup> ) 2,53	
<b>Purezza</b> Contenuto di fini Qualità dei fini -Blu di metilene - Equivalente in sabbia	Categoria	f3  MB 0,5 SE 90,39	
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	Valore dichiarato	C28	
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	Categoria	LA 20	
<b>Resistenza all'usura</b>	Categoria	MDE 15	
<b>Assorbimento/suzione acqua</b>	Valore dichiarato: frazione granulometrica 4- 31,5 mm frazione granulometrica 0- 4mm	1,05% 0,56%	
<b>Composizione/contenuto</b> Classificazione di aggregati grossi riciclati	Categoria	Ra 95	
Materiale flottante in volume	Categoria	FL 5-	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS 0,2	
<b>Resistenza a gelo disgelo</b>	Categoria	F1	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Alessandro Foroni

in Busalla (GE) il 26/07/2018