



**ECObit STRADE S.R.L.**

COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI  
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE  
IMPIANTO CONGLOMERATI BITUMINOSI - FORNITURE  
16012 BUSALLA (Genova) - Via Milite Ignoto, 4  
Tel. 010 9643864 - Telefax 010 9640700  
www.ecobitstrade.it - E-mail info@ecobitstrade.it



## Dichiarazione di prestazione n.12 CB 16 Binder 50/70

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CB 16 Binder 50/70**  
**Conglomerato bituminoso Binder R**  
**Formula 8R**
- Usi previsti: **Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette al traffico – Conformi alla norma UNI EN 13108-1**
- Fabbricante: **ECObit STRADE SRL – Via Milite Ignoto 4 – 16012 Busalla**
- Mandatario: **N/A**
- Sistema di VVCP: **2 +**
- Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1:2006**  
Organismo Notificato: **ABICERT 1982**
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                                | Prestazione       | Specifica tecnica armonizzata                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Contenuto dei vuoti massimo                                               | NPD               | <b>UNI EN 13108-1</b><br><b>UNI EN 13108-20</b> |
| Contenuto dei vuoti minimo                                                | NPD               |                                                 |
| Minimo dei vuoti riempiti da bitume                                       | NPD               |                                                 |
| Massimo dei vuoti riempiti con bitume                                     | NPD               |                                                 |
| Vuoti nell'aggregato minerale                                             | NPD               |                                                 |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni                                      | NPD               |                                                 |
| Sensibilità all'acqua                                                     | NPD               |                                                 |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                           | NPD               |                                                 |
| Reazione al fuoco                                                         | NPD               |                                                 |
| Temperatura della miscela                                                 | Da 140° a 180°C   |                                                 |
| Granulometria passante:                                                   |                   |                                                 |
| Setaccio da 16 mm                                                         | 100%              |                                                 |
| Setaccio da 10 mm                                                         | 83%               |                                                 |
| Setaccio da 8 mm                                                          | 71%               |                                                 |
| Setaccio da 4 mm                                                          | 49%               |                                                 |
| Setaccio da 2 mm                                                          | 33%               |                                                 |
| Setaccio da 0,500 mm                                                      | 12%               |                                                 |
| Setaccio da 0,250 mm                                                      | 8%                |                                                 |
| Setaccio da 0,063 mm                                                      | 6,0%              |                                                 |
| Contenuto di legante                                                      | B min. 4,4 (4,4%) |                                                 |
| Resistenza alla deformazione permanente:                                  |                   |                                                 |
| Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale  | NPD               |                                                 |
| Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote | NPD               |                                                 |
| Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionali | NPD               |                                                 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Alessandro Foroni

in Busalla (GE) il 20 ottobre 2025

Dop 12 rev. 03 del 20/10/2025