



**ECObit STRADE S.R.L.**

**COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI  
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE  
IMPIANTO CONGLOMERATI BITUMINOSI - FORNITURE  
16012 BUSALLA (Genova) - Via Milite Ignoto, 4  
Tel. 010 9643864 - Telefax 010 9640700  
www.ecobitstrade.it - E-mail info@ecobitstrade.it**



## Dichiarazione di prestazione

**n. 42 CB 16 Binder 35/50**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CB 16 Binder 35/50  
Conglomerato bituminoso Binder RS  
Formula 27RS CAM**
2. Usi previsti: **Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette  
al traffico – Conformi alla norma UNI EN 13108-1**
3. Fabbricante: **ECObit STRADE SRL – Via Milite Ignoto 4 – 16012 Busalla**
4. Mandatario: **N/A**
5. Sistema di VVCP: **2 +**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13108-1:2006**  
Organismo Notificato: **ABICERT 1982**
7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                                   | Prestazione       | Specifica tecnica armonizzata             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Contenuto dei vuoti massimo                                                  | NPD               | <b>UNI EN 13108-1<br/>UNI EN 13108-20</b> |
| Contenuto dei vuoti minimo                                                   | NPD               |                                           |
| Minimo dei vuoti riempiti da bitume                                          | NPD               |                                           |
| Massimo dei vuoti riempiti con bitume                                        | NPD               |                                           |
| Vuoti nell'aggregato minerale                                                | NPD               |                                           |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni                                         | NPD               |                                           |
| Sensibilità all'acqua                                                        | NPD               |                                           |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                              | NPD               |                                           |
| Reazione al fuoco                                                            | NPD               |                                           |
| Temperatura della miscela                                                    | Da 150° a 190°C   |                                           |
| Granulometria passante:                                                      |                   |                                           |
| Setaccio da 16 mm                                                            | 100%              |                                           |
| Setaccio da 14 mm                                                            | 99%               |                                           |
| Setaccio da 12,5 mm                                                          | 97%               |                                           |
| Setaccio da 8 mm                                                             | 70%               |                                           |
| Setaccio da 4 mm                                                             | 41%               |                                           |
| Setaccio da 2 mm                                                             | 30%               |                                           |
| Setaccio da 0,500 mm                                                         | 15%               |                                           |
| Setaccio da 0,250 mm                                                         | 11%               |                                           |
| Setaccio da 0,063 mm                                                         | 6,4 %             |                                           |
| Contenuto di legante                                                         | B min. 4,8 (4,8%) |                                           |
| Resistenza alla deformazione permanente:                                     |                   |                                           |
| Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento<br>proporzionale  | NPD               |                                           |
| Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia<br>delle ruote | NPD               |                                           |
| Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento<br>proporzionali | NPD               |                                           |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Alessandro Foroni

in Busalla (GE) il 20 ottobre 2025

Dop 42 rev. 01 del 20.10.2025